



Filtry obiektowe JUKO Model EASY FILT



Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JUKO EASY FILT-B 3/4" - 1 1/4"



Model EASY FILT-B 3/4" - 1 1/4"

**Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
Model EASY FILT-B 3/4" - 1 1/4"**
wykonanie wg DIN 13443-1
do wody o temperaturze do 30 °C

Zakres dostawy: kloz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PN 16, obudowa filtra z mosiądzu ze śrubkami, końcówki gwintowane

zgodne z DIN 2999, włókna filtracyjne ze stali szlachetnej, dolny/górny próg filtracji 0,095/0,125 mm, duże pokrętko ręczne do płukania wstecznego przy jednoczesnym czyszczeniu przezroczystej części obudowy. Zawór płuczący z przyłączem węża zgodnym z DIN 1988. Przykrywa ze zintegrowanym wskaźnikiem daty płukania.

Model	EASY FILT-B	EASY FILT-B	EASY FILT-B
Przyłącze	3/4"	1"	1 1/4"
Przepływ wody m ³ /h	3,3	4,5	5,5
Strata ciśnienia po płukaniu, bar	0,2	0,2	0,2
Długość montażowa, mm	180	195	230
Rozmiar oczek, mm	0,1	0,1	0,1
Nr katalogowy	8070646	8070647	8070648

Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym i zaworem redukcyjnym EASY FILT-BP 3/4" - 1 1/4"



Model EASY FILT-BP 3/4" - 1 1/4"

**Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym i zaworem redukcyjnym
Model EASY FILT-BP 3/4" - 1 1/4"**
wykonanie wg DIN 13443-1
do wody o temperaturze do 30 °C

Zakres dostawy: filtr mechaniczny w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PN 16; zestaw montażowy z opatentowanym

wykonanym z mosiądzu szybkozłączem i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu; Złącze gwintowe wg DIN 2999; Siatka filtracyjna wykonana ze stali szlachetnej; Pokrętko do uruchamiania płukania wstecznego z jednoczesnym czyszczeniem przezroczystej części obudowy bez przerywania filtracji; swobodny wypływ wody popłucznej.

Model	EASY FILT-BP	EASY FILT-BP	EASY FILT-BP
Przyłącze	3/4"	1"	1 1/4"
Przepływ wody m ³ /h	3,3	4,5	5,5
Długość montażowa, mm	180	195	230
Rozmiar oczek, mm	0,1	0,1	0,1
Nr katalogowy	8171010	8171011	8171012

Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym do wody gorącej JUKO EASY FILT-BHW 3/4" - 1 1/4"



Model EASY FILT-BHW 3/4" - 1 1/4"

**Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
Model EASY FILT-BHW 3/4" - 1 1/4"**
wykonanie wg DIN 13443-1
do wody o temperaturze do 85 °C

Zakres dostawy: kloz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PN 16, obudowa filtra z mosiądzu ze śrubkami, końcówki gwintowane

zgodne z DIN 2999, włókna filtracyjne ze stali szlachetnej, dolny/górny próg filtracji 0,095/0,125 mm, duże pokrętko ręczne do płukania wstecznego przy jednoczesnym czyszczeniu przezroczystej części obudowy. Zawór płuczący z przyłączem węża zgodnym z DIN 1988. Przykrywa ze zintegrowanym wskaźnikiem daty płukania.

Model	EASY FILT-BHW	EASY FILT-BHW	EASY FILT-BHW
Przyłącze	3/4"	1"	1 1/4"
Przepływ wody m ³ /h	3,3	4,5	5,5
Strata ciśnienia po płukaniu, bar	0,2	0,2	0,2
Długość montażowa, mm	180	195	230
Rozmiar oczek, mm	0,1	0,1	0,1
Nr katalogowy	8070649	8070650	8070651